

Bedienungsanleitung für Becma Gasschmiede

Wir möchten Ihnen für Ihre zur Becma Gasschmiede bedanken. Bei allgemeinen Fragen stehen wir jeder Zeit zur Verfügung.

1. **Montage**

Bitte packen Sie die Gasesse aus und montieren Sie den Brenner oben auf dem Gehäuse mit dem mitgelieferten Schrauben fest. Bitte montieren Sie den mitgelieferten Schlauch in die Düsenrichtung in den Brenner. Mit Hilfe der Mutter können Sie den Gashahn nach Wunsch unterschiedlich positionieren. Den GCE Druckminderer (3/8") mit Regler und Schlauchbruchsicherung müssen Sie an dem Schlauch fest schrauben. Dabei möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die Gewinderichtung bei dem GCE Druckminderer und Gasflasche **LINKS** ist.

2. **Anzünden / Vor Betriebsnahme**

Bitte nehmen Sie für das Anzünden den mit geliefertem Feuerzeug. Bevor Sie anzünden möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Sie erst den Druckminderer auf niedrigster Stand bringen (0,5 bar). Achten Sie darauf bitte, dass der Gashahn zu ist. Jetzt können Sie erst die Flasche öffnen und den Gashahn langsam aufdrehen. Dabei halten Sie mit ihrer andren Hand das Feuerzeug unter dem Brenner bzw. Duschkopf im Ofen. Somit werden Sie überflüssigen Gasverbrauch vermindern und Ihre Sicherheit gewähren.

3. **Betriebsnahme**

Nachdem Sie angezündet haben, können Sie jetzt den Druckregler je nach Bedarf bis 4,0 bar erhöhen., wobei wir Ihnen max. 3 bar empfehlen. Vergessen Sie dabei bitte nicht dass die Gasesse vor dem gebrauch 5-10 min. Zeit in Anspruch nimmt bis die angeforderten Temperatur erreicht.

!! Wenn Sie die Gasesse im offenen Bereich in Betriebnehmen, brauchen Sie mehr Zeit und Gasverbrauch für die angeforderte Hitze. Bei solchen Fällen schließen Sie bitte hintere und vordere Seite mit dem mitgelieferten Klapptüren !!

!! Der Ofen kann in der ersten Zeit noch etwas nach Lack riechen. Er ist mit einem Kunstschmiedelack lackiert, der erst bei mehrmaligem befeuern richtig fest wird. Außerdem kann er noch etwas schwitzen, da die Restfeuchte vom Schamottstein erst nach der Hitze sich ablöst.

Am besten feuert die Flamme leicht hellblau, wenn sie ca. 2-4cm lang ist. Schlecht ist es erst dann, wenn die Flamme sehr lang ist, so dass sie bis zum Boden geht, da der Brenner zu wenig Luft bekommt.

!!! Bitte verlieren Sie die Augenkontakte während des Betriebes des Gasofens nicht und entfernen Sie sich bitte von der Esse nicht mehr als Armreichweite. !!!

4. **Nach Betriebsnahme**

Wenn Sie mit Ihrer Arbeit zu Ende gegangen sind, drehen Sie bitte erst die Gasflasche zu, somit der Restgas aus dem Schlauch verbrennt. Danach können Sie den Gashahn an dem Schlauch zudrehen. Vergessen Sie bitte nicht bei den Druckminderer den Druck bis auf 0,5 bar runter zu senken.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg bei der Arbeit mit dem Becma Gasesse.

OEZWERK
Maschinenhandel & Schmiedeeinrichtung
Weicheringer Str. 190
85051 Ingolstadt

Tel: +49 (0) 8450 92 56 47

Fax: +49 (0) 8450 92 56 67

Info@oezwerk.de

www.OEZWERK.de