

TRİFAZE MOTORLAR/ THREE-PHASE MOTORS



TİP TYPE	ANMA GÜCÜ RATED OUTPUT		ANMA GÜCÜNDE ÇALIŞMA DEĞERLERİ PERFORMANCE AT RATED OUTPUT							KALKIŞ DEĞERLERİ STARTING		Devrilme Moment Oranı Breakdown Torque Ratio	Eylemsizli k Momenti Moment of inertia J	Yaklaşık Ağırlık B3 Weight appx. kg
			Gerilim Voltage Con.	Hız Speed rpm	Akım Current A	Moment Torque Nm	Güç Katsayısı Power Factor cos φ	Verim Efficiency %	Akım Oranı Current Ratio Is/In	Moment Oranı Torque Ratio Ms/Mn				
											V			
2 KUTUPLU - 3000 d/dak. 2 POLES- 3000 RPM														
56 2A	0.09	0.12	ΔY	230/400	2870	0.52/0.30	0.30	0.67	64.6	5.2	3.0	3.1	0.00014	2.3
56 2B	0.12	0.16	ΔY	230/400	2860	0.60/0.35	0.40	0.78	63.4	4.3	3.7	3.1	0.00015	2.8
56 2C	0.18	0.25	ΔY	230/400	2872	0.81/0.47	0.60	0.82	67.4	4.3	3.7	3.1	0.00016	3.2
63 2A	0.18	0.25	ΔY	230/400	2800	1.12/0.65	0.61	0.68	58.8	4.6	2.8	2.8	0.00014	3.4
63 2B	0.25	0.34	ΔY	230/400	2800	1.21/0.70	0.85	0.75	68.7	4.2	2.2	3.5	0.00017	3.8
63 2C	0.37	0.50	ΔY	230/400	2800	1.99/1.15	1.26	0.69	67.3	4.0	2.0	3.0	0.00018	4.5
71 2A	0.37	0.50	ΔY	230/400	2800	1.73/1.00	1.26	0.75	71.2	4.0	2.5	2.6	0.00033	4.9
71 2B	0.55	0.75	ΔY	230/400	2780	2.42/1.40	1.9	0.82	72.8	4.5	2.4	2.5	0.00042	6.0
71 2C	0.75	1.0	ΔY	230/400	2820	3.63/2.10	2.6	0.77	70.5	4.5	2.7	2.8	0.00054	6.4
80 2A	0.75	1.0	ΔY	230/400	2860	3.63/2.10	2.51	0.71	72.6	4.8	3.2	3.0	0.00062	7.5
80 2B	1.1	1.5	ΔY	230/400	2820	4.50/2.60	3.7	0.80	76.3	5.0	2.5	3.2	0.00078	8.6
80 2C	1.5	2.0	ΔY	230/400	2810	6.06/3.5	5.1	0.79	78.3	4.3	2.0	2.7	0.00085	9.9
90 S2	1.5	2.0	ΔY	230/400	2860	6.44/3.72	5.0	0.75	77.6	5.0	2.2	2.5	0.00127	10.4
90 L2	2.2	3.0	ΔY	230/400	2850	8.36/4.83	7.37	0.82	80.2	5.2	2.0	2.2	0.00160	13.1
C90	3.0	4.0	ΔY	230/400	2840	11.43/6.60	10.1	0.86	76.3	6.1	2.8	2.9	0.00201	15.5
100 2A	3.0	4.0	ΔY	230/400	2850	11.60/6.70	10.1	0.84	76.9	6.1	2.7	3.3	0.00262	16.7
100 2B	4.0	5.5	Δ	400	2860	8.40	13.4	0.86	80.0	7.0	3.0	3.2	0.00341	20.4
112 2A	4.0	5.5	Δ	400	2870	8.20	13.3	0.85	82.3	6.2	2.6	3.1	0.00453	26.3
112 2C	5.5	7.5	Δ	400	2870	11.2	18.3	0.88	86.1	7.0	2.8	3.4	0.00485	31.5
4 KUTUPLU -1500 d/dak. 4 POLES- 1500 RPM														
56 4A	0.06	0.08	ΔY	230/400	1380	0.43/0.25	0.41	0.60	57.7	3.0	2.4	2.6	0.00014	2.3
56 4B	0.09	0.12	ΔY	230/400	1385	0.60/0.35	0.62	0.62	59.8	3.1	2.8	2.3	0.00016	2.6
56 4C	0.12	0.16	ΔY	230/400	1380	0.74/0.43	0.83	0.68	59.2	3.2	2.8	2.4	0.0018	3.3
63 4A	0.12	0.16	ΔY	230/400	1400	1.0/0.58	0.82	0.63	47.4	3.0	2.0	2.0	0.00021	3.3
63 4B	0.18	0.25	ΔY	230/400	1340	1.17/0.68	1.3	0.70	54.6	2.8	2.0	2.0	0.00026	3.5
63 4C	0.25	0.34	ΔY	230/400	1350	1.59/0.92	1.8	0.66	60.8	3.0	2.0	2.0	0.00032	4.5
71 4A	0.25	0.34	ΔY	230/400	1430	1.59/0.92	1.7	0.68	57.7	3.3	2.3	2.5	0.00049	4.7
71 4B	0.37	0.50	ΔY	230/400	1420	2.16/1.25	2.5	0.68	62.8	3.5	2.4	2.3	0.00067	5.6
71 4C	0.55	0.75	ΔY	230/400	1380	2.72/1.57	3.8	0.69	73.3	3.4	2.0	2.1	0.00082	6.3
80 4A	0.55	0.75	ΔY	230/400	1410	2.84/1.64	3.7	0.72	67.3	3.7	2.1	2.0	0.00097	7.4
80 4B	0.75	1.0	ΔY	230/400	1410	3.63/2.10	5.1	0.73	70.6	4.0	2.1	2.0	0.00122	8.4
80 4C	1.1	1.5	ΔY	230/400	1400	5.19/3.0	7.5	0.68	77.8	4.0	2.1	2.1	0.00134	10.0
90 S4	1.1	1.5	ΔY	230/400	1410	4.93/2.85	7.45	0.73	76.31	4.2	2.2	2.3	0.00206	11.1
90 L4	1.5	2.0	ΔY	230/400	1400	6.75/3.90	10.3	0.75	74.1	4.3	2.2	2.2	0.00263	13.0
90 LL4	2.2	3.0	ΔY	230/400	1400	9.35/5.40	15.1	0.80	73.5	4.5	1.9	2.5	0.00287	16.3
100 4A	2.2	3.0	ΔY	230/400	1400	9.35/5.40	15.1	0.76	77.4	4.9	2.4	2.5	0.00426	18.0
100 4B	3.0	4.0	ΔY	230/400	1410	13.33/7.7	20.3	0.73	77.0	5.3	2.1	2.5	0.00560	21.5
112 4A	4.0	5.5	ΔY	230/400	1440	14.20/8.20	26.5	0.82	85.9	5.5	2.0	2.3	0.01012	28.0
6 KUTUPLU - 1000 d/dak. 6 POLES- 1000 RPM														
71 6A	0.18	0.25	ΔY	230/400	930	1.21/0.7	1.85	0.65	57.1	3.5	1.7	2.0	0.00076	4.8
71 6B	0.25	0.34	ΔY	230/400	920	1.56/0.9	2.60	0.70	57.3	3.5	1.9	2.1	0.00103	5.7
80 6A	0.37	0.50	ΔY	230/400	930	2.25/1.3	3.80	0.67	61.3	3.7	1.9	2.2	0.00189	7.4
80 6B	0.55	0.75	ΔY	230/400	920	2.95/1.7	5.71	0.75	62.3	3.6	1.7	2.0	0.00248	9.0
90 S6	0.75	1.0	ΔY	230/400	910	4.15/2.4	7.87	0.64	70.5	3.7	1.8	1.9	0.00327	10.6
90 L6	1.1	1.0	ΔY	230/400	910	6.06/3.5	11.55	0.67	67.7	3.8	1.8	1.9	0.00422	13.0
100 6A	1.5	2.0	ΔY	230/400	930	6.92/4.0	15.4	0.71	76.2	4.5	2.0	2.0	0.00921	19.0
112 6A	2.2	3.0	ΔY	230/400	910	8.84/5.1	22.4	0.75	83.0	4.4	2.0	2.1	0.00922	19.1
8 KUTUPLU -750 d/dak. 8 POLES- 750 RPM														
80 8C	0.25	0.34	ΔY	230/400	695	1.9/1.1	3.44	0.62	52.9	2.7	2.5	2.7	0.00076	4.8

Yalıtım sınıfı /Insulation class: F
IP54 ve IP55 /IP54 and IP55

Standart olarak 230/400V-50Hz çalışma, diğer voltaj ve frekans değerleri için lütfen firmamızla irtibata geçiniz.
/Standard 230/400V-50Hz power supply, please contact us for other voltage and frequency values.

İşletme Türü /Duty type :S1 (Sürekli Çalışma/Continuous)